

## DEPOSE ET POSE DES BAGUES ANTI-BRUIT OU D'UN RESSORT DE FOURCHETTE.

## DEPOSE.

1. Déposer le moteur seul.
2. Déposer la vis (3) de maintien de l'axe de fourchette.
3. Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible vers la droite (à travers la lumière « a » du carter d'embrayage).  
Dégager les spires gauche du ressort (2) et la bague anti-bruit (1).
4. Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible vers la gauche et déposer le ressort.  
Déposer la seconde bague anti-bruit (4).

## POSE.

5. Mettre en place les deux bagues anti-bruit (1) et (4) dans les spires du ressort (2), les colle-  
rettes étant placées face à face.  
Huiler légèrement l'axe.
6. Monter le ressort de rappel de fourchette.
  - a) Engager le ressort (2) derrière l'extrémité de la fourchette.
  - b) Engager l'axe de fourchette successivement dans les spires droite du ressort, puis dans les spires gauche, en déplaçant l'axe vers la droite puis vers la gauche.
  - c) Poser la vis (3).
  - d) Placer les deux extrémités libres « c » du ressort en appui dans les bossages « b » du carter d'embrayage.
  - e) Enduire d'un peu de graisse la zone d'appui du ressort sur l'extrémité de la fourchette.

7. Poser le moteur.

11 628

