

Société Anonyme
ANDRÉ CITROËN
Capital : 170.000.000 Nouveaux Francs
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

METHODES REPARATIONS

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

Paris, le 24 février 1960

NOTE TECHNIQUE
à MM. les CONCESSIONNAIRES
N° 720

ANTIPARASITAGE

Nous attirons votre attention sur le fait que, par arrêtés ministériels des 21/3/57 et 8/1/59, les dispositifs d'allumage de tous les véhicules à moteur doivent être antiparasités à partir du 1er Avril 1960.

Les véhicules sortis d'usine depuis le 1er Janvier 1960 répondent aux conditions imposées par les décrets cités ci-dessus.

En ce qui concerne les véhicules sortis antérieurement au 1er Janvier 1960, vous trouverez à notre Service Pièces Détachées les éléments à monter sur nos véhicules afin qu'ils soient conformes à la nouvelle réglementation.

Nous vous donnons ci-dessous les désignations et les N°S de ces éléments pour nos différents types :

2 C V -

1 fil de bougie	A Z 212 5 b	(long)
1 - - -	A Z 212 6 b	(court)

D S 19 - Ancien montage - (Allumeur à 2 linguets) -

4 ensembles de connexion	D S 212 013	(voir figure)
------------------------------------	-------------	---------------

D S 19 - Nouveau montage - (Allumeur à 1 linguet) - et 1 D 19 BREAK -

1 fil entre allumeur et bobine	D S 212-9
4 ensembles de connexion	D S 212-013

(voir figure)

1 D 19 -

I. ID P (Luxe) - ID C (Confort)

1 fil entre allumeur et bobine	D M 212-9 c
4 ensembles de connexion	D S 212-013

(voir figure)

II. ID N (Normale)

1 fil entre allumeur et bobine	D M 212-9 d
Fils entre allumeur et bougies :	
1ère bougie	D M 212-5 b
2ème -	D M 212-6 b
3ème -	D M 212-12 b
4ème -	D M 212-13 b

II C V -

1 fil entre allumeur et bobine	458 723
Fils entre allumeur et bougies :	
1ère bougie 2 fils	458 711
2ème bougie	
3ème bougie 2 fils	H 212-5
4ème bougie	

15 SIX -

1 fil entre allumeur et bobine	458 723
Fils entre allumeur et bougies :	
1ère bougie	
2ème bougie 3 fils	458 714
3ème bougie	
4ème bougie	
5ème bougie 3 fils	458 711
6ème bougie	

H - TOUS TYPES -

1 fil entre allumeur et bobine	H 212-9
Fils entre allumeur et bougies :	
1ère bougie	H 212-5
2ème bougie	H 212-6
3ème bougie	H 212-12
4ème bougie	H 212-13

T. 23 - TOUS TYPES -

1 fil entre allumeur et bobine	458 723
Fils entre allumeur et bougies :	
1ère bougie	H 212-5
2ème bougie	H 212-6
3ème bougie	H 212-12
4ème bougie	H 212-13

T. 45 - T. 55 ESSENCE

1 fil entre allumeur et bobine	458 717
Fils entre allumeur et bougies :	
1ère bougie	458 711
2ème bougie	458 712
3ème bougie	458 713
4ème bougie	458 714
5ème bougie	458 715
6ème bougie	458 716

Montage pour DS-ID-BREAK